

床タイプ 板厚・製品許容荷重一覧表

部位	仕上 材質	仕様	製品記号	床と床			製品許容荷重	
				板厚 (mm)			上段: N 下段: Kgf	
				センター プレート	フレーム カバー	フレーム	W	Wa (W / 1.5)
アルミニウム	標準仕様	50-FH	AL	AL	AL	4,677	3,118	
			2.0	2.5	3.0	477	318	
		100-FX	AL	AL	AL	3,321	2,214	
			3.0	2.5	3.5	339	226	
		150-FX	AL	AL	AL	3,321	2,214	
			4.0	2.5	3.5	339	226	
		200-FX	AL	AL	AL	3,837	2,558	
			4.0	3.0	4.7	392	261	
		化粧仕様	50-FHM	AL	AL	AL	3,622	2,415
				2.0	2.2	3.0	370	246
			100-FXM	AL	AL	AL	3,321	2,214
				3.0	2.5	3.5	339	226
	150-FXM	AL	AL	AL	3,321	2,214		
		4.0	2.5	3.5	339	226		
	200-FXM	AL	AL	AL	3,837	2,558		
		4.0	3.0	4.7	392	261		
	化粧仕様B	50-FHMB	AL	AL	AL	3,622	2,415	
			2.0	2.2	3.0	370	246	
		100-FXMB	AL	AL	AL	3,321	2,214	
			3.0	2.5	3.5	339	226	
	150-FXMB	AL	AL	AL	3,321	2,214		
		4.0	2.5	3.5	339	226		
	200-FXMB	AL	AL	AL	3,837	2,558		
		4.0	3.0	4.7	392	261		
ステンレス	標準仕様	S50-FH	SUS	SUS	AL	3,138	2,092	
			1.5	1.5	3.0	320	213	
		S100-FX	SUS	SUS	AL	2,228	1,486	
			1.5	1.5	3.5	227	152	
		S150-FX	SUS	SUS	AL	2,228	1,486	
			2.0	1.5	3.5	227	152	
		S200-FX	SUS	SUS	AL	3,178	2,119	
			3.0	2.0	4.7	324	216	
		S250-FE-FX	SUS	SUS	AL	2,040	1,360	
			3.0	2.0	4.7	208	139	
		S250-FH	SUS	SUS	St	3,075	2,050	
			3.0	3.0	2.3	314	209	
	S300-FE-FX	SUS	SUS	AL	2,040	1,360		
		3.0	2.0	4.7	208	139		
	S300-FH	SUS	SUS	St	3,348	2,232		
		3.5	3.0	2.3	342	228		
	S350-FE	SUS	SUS	AL	2,040	1,360		
		2.0+2.0	2.0	4.7	208	139		
	S350-FH	SUS	SUS	St	3,203	2,135		
		4.0	3.0	2.3	327	218		
	S400-FH	SUS	SUS	St	2,834	1,889		
		4.5	3.0	2.3	289	193		
	S450-FH	SUS	SUS	St	2,541	1,694		
		4.5	3.0	2.3	259	173		
	S500-FH	SUS	SUS	St	3,615	2,410		
		5.0	4.0	2.3	369	246		
	S550-FH	SUS	SUS	St	3,417	2,278		
		5.0	4.0	2.3	349	232		
	S600-FH	SUS	SUS	St	3,106	2,071		
		5.0	4.0	2.3	317	211		
	化粧仕様	S250-FXM	SUS	St	AL	2,698	1,798	
			3.0	2.3	4.7	275	184	
		S250-FHM	SUS	St	St	3,075	2,050	
			3.0	3.2	2.3	314	209	
		S300-FXM	SUS	St	AL	2,698	1,798	
			3.0	2.3	4.7	275	184	
S300-FHM		SUS	St	St	3,348	2,232		
		3.5	3.2	2.3	342	228		
S350-FHM		SUS	St	St	3,588	2,392		
		4.0	3.2	2.3	366	244		
S400-FHM		SUS	St	St	3,181	2,120		
		4.5	3.2	2.3	325	216		
S450-FHM		SUS	St	St	2,856	1,904		
		4.5	3.2	2.3	291	194		
S500-FHM	SUS	St	St	2,592	1,728			
	5.0	3.2	2.3	264	176			
S550-FHM	SUS	St	St	2,372	1,581			
	5.0	3.2	2.3	242	161			
S600-FHM	SUS	St	St	3,106	2,071			
	5.0	4.5	2.3	317	211			

部位	仕上 材質	仕様	製品記号	床と床			製品許容荷重	
				板厚 (mm)			上段: N 下段: Kgf	
				センター プレート	フレーム カバー	フレーム	W	Wa (W / 1.5)
ステンレス	化粧仕様B	S250-FXMB	St	St	AL	2,698	1,798	
			3.2	2.3	4.7	275	184	
		S250-FHMB	St	St	St	3,499	2,332	
			3.2	3.2	2.3	357	238	
		S300-FXMB	St	St	AL	2,698	1,798	
			3.2	2.3	4.7	275	184	
		S300-FHMB	St	St	St	3,615	2,410	
			4.5	3.2	2.3	369	246	
		S350-FHMB	St	St	St	3,588	2,392	
			4.5	3.2	2.3	366	244	
		S400-FHMB	St	St	St	3,181	2,120	
			4.5	3.2	2.3	325	216	
	S450-FHMB	St	St	St	2,856	1,904		
		4.5	3.2	2.3	291	194		
	S500-FHMB	St	St	St	2,592	1,728		
		4.5	3.2	2.3	264	176		
	S550-FHMB	St	St	St	2,372	1,581		
		4.5	3.2	2.3	242	161		
	S600-FHMB	St	St	St	3,106	2,071		
		6.0	4.5	2.3	369	246		
	荷重ノンスリップ仕様	S50-FHJ	SUS	SUS	AL	8,250	5,500	
			2.0	3.0	3.0	842	561	
		S100-FXJ	SUS	SUS	AL	4,492	2,994	
			3.0	3.0	3.5	458	306	
S150-FXJ		SUS	SUS	AL	4,492	2,994		
		3.0	3.0	3.5	458	306		
S200-FXJ	SUS	SUS	AL	4,765	3,176			
	3.0	3.0	4.7	486	324			

床 AL
内壁 AL
天井 AL
外壁 AL
屋根 AL
床 SUS
内壁 SUS
天井 SUS
外壁 SUS
屋根 SUS
取付手順
梱包仕様
特別受注生産品
技術資料

製品許容荷重 W・Wa の算出方法は左ページの耐荷重性能の考え方を参照ください。